



- () with independent rear axle steering
- () mit unabhängiger Hinterachslenkung
- () avec direction indépendante de l'essieu arrière
- () con sterzo indipendente assi posteriori
- () con dirección independiente en ejes traseros

**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUSLEGER ·
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHE PRINCIPALE · PORTATE BRACCIO BASE ·
CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMA PRINCIPAL**

3,8 t  6,20 m x 5,95 m 360° **DIN/ISO**

Radius · Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal									Radius · Ausladung	
Portée											Portée	
Sbraccio											Sbraccio	
Radio	m	9,50 ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Radio
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	-	3
3,5	27,45	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	-	3,5
4	24,55	24,55	24,45	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	-	4
4,5	22,00	22,00	22,00	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-	-	4,5
5	19,95	19,95	19,95	18,75	16,75	15,15	13,85	-	-	-	-	5
6	16,15	16,15	16,15	16,15	14,00	13,30	12,20	10,00	-	-	-	6
7	12,85	12,85	13,00	13,00	12,60	10,85	10,60	9,65	7,45	-	-	7
8	-	-	10,40	10,40	10,40	9,05	8,85	8,65	7,45	5,55	-	8
9	-	-	8,55	8,55	8,55	8,05	7,55	7,40	7,05	5,35	-	9
10	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	6,50	6,40	6,30	5,00	-	10
11	-	-	-	5,95	5,95	5,95	5,95	5,60	5,55	4,65	-	11
12	-	-	-	5,30	5,30	5,30	5,30	4,95	4,90	4,40	-	12
13	-	-	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,35	4,35	4,15	-	13
14	-	-	-	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,85	-	14
15	-	-	-	-	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	-	15
16	-	-	-	-	3,05	3,05	3,05	3,00	3,05	3,05	-	16
17	-	-	-	-	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	-	17
18	-	-	-	-	-	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	18
19	-	-	-	-	-	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	-	19
20	-	-	-	-	-	2,00	2,00	1,95	2,00	2,00	-	20
21	-	-	-	-	-	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	-	21
22	-	-	-	-	-	-	1,55	1,55	1,55	1,55	-	22
23	-	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	1,35	-	23
24	-	-	-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	-	24
25	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,10	1,10	-	25
26	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	26
27	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,95	0,85	-	27
28	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	0,75	-	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,65	-	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	30
31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	31

